Elektroschrauber PLUTO FR/CA

Elektroschrauber PLUTO FR/CA

Für die industrielle Fertigung für Drehmomente von **0,7 - 7 Nm** mit separatem Steuergerät. Die Einbauschrauber der Serie PLUTO..FR/CA zeichnen sich durch ihre **innovative Abschaltkupplung** und kompakte Bauform aus.

Vorteile

- Abschaltkupplung einstellbar
- Werkzeugaufnahme 1/4“ Sechskant E6,3 DIN 3126
- hohe Drehmomentgenauigkeit (+/- 3%)
- Rechts-/Linkslauf
- Linkslaufzeit einstellbar nach Erreichen des Drehmoments
- Tiefenverschraubung über Zeit
- Schnittstelle für Ein-/Ausgangssignale
- ESD geprüft
- geringer Energieverbrauch
- Drehzahlregelung
- personenunabhängige Drehmomentüberwachung
- Softstart
- Reinraum geeignet
- geräuscharmer Betrieb
- Aluminiumgehäuse
- Verschraubung von **Inserts** und **Gewindeeinsätze** standardmäßig möglich
- Inklusive Drehmomentschutzkappe

Technische Daten

Modell	Form	Drehmoment	Drehzahl	Abmessung mm	Start	Gewicht	Steuergerät
PLUTO3FR/HS/CA	Stab	0,50- 2,80 Nm	1550-2400 U/min	Ø40x 252	Extern	0,75 kg	EDU2AE/FR
PLUTO5FR/CA	Stab	0,70- 5,00 Nm	600-1000 U/min	Ø40x 252	Extern	0,75 kg	EDU2AE/...
PLUTO7FR/CA	Stab	1,50- 7,00 Nm	350-600 U/min	Ø40x 252	Extern	0,75 kg	EDU2AE/...

Steuergeräte

Modell	Drehzahl einstellbar	Softstart	Abmessung mm	Gewicht	Start	Besonderheiten
EDU2AE	x	x	195x 170x 105	2,30 kg	Hebel/ Extern	-
EDU2AE/HPro	x	x	195x 170x 105	2,30 kg	Hebel/ Extern	Schraubzeit- und Schraubenanzahlüberwachung
EDU2AE/FR	x	x	195x 170x 105	2,30 kg	Hebel/ Extern	Nur für PLUTO3FR/HS/...

Hammer Automationstechnik
Freudenstädter Str. 14
72227 Egenhausen

Telefon: 07453 8108
Telefax: 07453 1774
E-Mail: info@hammer-automation.de
Internet: www.hammer-automation.de