Federn –Trommelentwirrer

Federn – Trommelentwirrer (Typ FTE-2122)

… wurde entwickelt, um verhakte Teile, für die vorher keine ausreichende Entwirrung möglich war, zu entwirren bzw. vereinzelt dem Werker bereitzustellen.

Die Federn werden von Hand dosiert, oben in den Entwirrer eingefüllt. Durch die Rotation der Entwirrscheibe werden die Federn nach aussen geschleudert, durch den Auslauf fallen sie in eine Auffangschale, dort können die entwirrten Federn abgenommen werden.

Geeignet für zylindrische, konische oder tonnenförmige Druckfedern.

Füllmenge ist abhängig von der Form und Größe der Feder.

Schieber zur Einstellung des Federn-dm

Technische Daten

- Federndurchmesser: 2 – 12 mm
- Federnlänge: 2 – 20 mm
- Drahtdurchmesser: 0,45 – 1,5 mm
- Netzanschluß: 220 V
- Start: Hauptschalter (Optional mit Fußschalter lieferbar)

Bei anderen Teilen bitten wir um Rücksprache, bzw. Musterteile für einen Versuch!

Hammer
Automationstechnik
Freudenstädter Str. 14
72227 Egenhausen

Telefon: 07453 8108
Telefax: 07453 1774
E-Mail: info@hammer-automation.de
Internet: www.hammer-automation.de

Stand 01/2019