

Elektroschrauber PLUTO FR

Elektroschrauber PLUTO FR

Für die industrielle Fertigung für Drehmomente von **0,5 - 7 Nm** mit separatem Steuergerät. Die Handschrauber zeichnen sich durch ihre **innovative Abschaltkupplung** und kompakte Bauform aus.

Vorteile

- Abschaltkupplung einstellbar
- Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant E6,3 DIN 3126
- ergonomisches Gehäuse
- hohe Drehmomentgenauigkeit (+/- 3%)
- Rechts-/Linkslauf
- Linkslaufzeit einstellbar nach Erreichen des Drehmoments
- Tiefenverschraubung über Zeit
- Schnittstelle für Ein-/Ausgangssignale
- ESD geprüft
- geringer Energieverbrauch
- Drehzahlregelung
- personenunabhängige Drehmomentüberwachung
- Softstart
- Reinraum geeignet
- geräuscharmer Betrieb
- Verschraubung von **Inserts** und **Gewindeinsätze** standardmäßig möglich inklusive Drehmomentschutzkappe



Technische Daten

Modell	Form	Drehmoment	Drehzahl	Abmessung mm	Start	Gewicht	Steuergerät
PLUTO3FR/HS	Stab	0,50- 2,80 Nm	1550- 2400 U/min	Ø40x 259	Hebel	0,70 kg	EDU2AE/FR
PLUTO3FR/P/HS	Pistole	0,50- 2,80 Nm	1550- 2400 U/min	Ø36x 158x 224	Hebel	0,70 kg	EDU2AE/FR
PLUTO5FR	Stab	0,70- 5,00 Nm	600- 1000 U/min	Ø33x 274	Hebel	0,70 kg	EDU2AE/...
PLUTO5FR/P	Pistole	0,70- 5,00 Nm	600- 1000 U/min	Ø36x 158x 224	Hebel	0,70 kg	EDU2AE/...
PLUTO7FR	Stab	1,50- 7,00 Nm	350- 600 U/min	Ø33x 274	Hebel	0,70 kg	EDU2AE/...
PLUTO7FR/P	Pistole	1,50- 7,00 Nm	350- 600 U/min	Ø36x 158x 224	Hebel	0,70 kg	EDU2AE/...

Alle Pistolen Schrauber auch mit Anschluss oben erhältlich PLUTO...FR/P/U



Steuergeräte

Modell	Drehzahl einstellbar	Softstart	Abmessung mm	Gewicht	Start	Besonderheiten
EDU2AE	x	x	195x 170x 105	2,30 kg	Hebel/Extern	-
EDU2AE/HPro	x	x	195x 170x 105	2,30 kg	Hebel/Extern	Schraubzeit- und Schraubenanzahlüberwachung
EDU2AE/FR	x	x	195x 170x 105	2,30 kg	Hebel/ Extern	Nur für PLUTO3FR/HS/...

