

Elektroschrauber RAF



Elektroschrauber RAF

Für die industrielle Fertigung für Drehmomente von **0,70 – 3,8 Nm** mit separatem Steuergerät. Die Handschrauber zeichnen sich durch ihre **innovative Abschaltkupplung**, kompakte Bauform und **personenunabhängige Drehmomentüberwachung** aus.

Vorteile

- Abschaltkupplung einstellbar
- Werkzeugaufnahme 1/4" Sechskant E6,3 DIN 3126
- ergonomisches Gehäuse
- hohe Drehmomentgenauigkeit (+/- 5%)
- Rechts-/Linkslauf
- ESD geprüft
- geringer Energieverbrauch
- Drehzahlregelung bis 60% stufenlos (Nennzahl)
- personenunabhängige Drehmomentüberwachung
- Softstart (Sanftanlauf) 0-2 sec
- Reinraum geeignet
- geräuscharmer Betrieb
- geringes Eigengewicht

Technische Daten



Modell	Form	Drehmoment	Drehzahl	Abmessung mm	Start	Gewicht	Steuergerät
RAF32NS/FR	Stab	0,70- 3,20 Nm	600-1000 U/min	Ø40x 259	Hebel	0,67 kg	EDU1FR/...
RAF32PS/FR	Stab	0,70- 3,20 Nm	600-1000 U/min	Ø40x 269	Schub	0,67 kg	EDU1FR/...
RAF38NS/FR	Stab	0,90- 3,80 Nm	450-650 U/min	Ø40x 259	Hebel	0,68 kg	EDU1FR/...
RAF38PS/FR	Stab	0,90- 3,80 Nm	450-650 U/min	Ø40x 269	Schub	0,68 kg	EDU1FR/...
RAF32PP/FR	Pistole	0,70- 3,20 Nm	1000 U/min	Ø40x 159x 220	Hebel	0,70 kg	EDU1FR/...
RAF32PP/FR/U (Anschluss oben)	Pistole	0,70- 3,20 Nm	1000 U/min	Ø40x 163x 220	Hebel	0,70 kg	EDU1FR/...
RAF38PP/FR	Pistole	0,90- 3,80 Nm	650 U/min	Ø40x 159x 220	Hebel	0,70 kg	EDU1FR/...
RAF38PP/FR/U (Anschluss oben)	Pistole	0,90- 3,80 Nm	650 U/min	Ø40x 163x 220	Hebel	0,70 kg	EDU1FR/...

Steuergeräte



Modell	Drehzahl einstellbar	Soft-start	Abmessung mm	Gewicht	Start	Besonderheiten
EDU1FR	x	x	138x 118x 67	0,69 kg	Hebel/Schub	-
EDU1FR/SG	x	x	138x 118x 67	0,69 kg	Hebel /Schub/ Extern	Drehmoment, Start-, Stoppsignal
ACE Screw Counter*	-	-	1407x116x30	0,55 kg	-	Schraubzeit-u. Schraubanzahl-überwachung

*nur in Verbindung mit EDU1FR/SG

